**Schalltechnische Stellungnahme
im Rahmen der Bauleitplanung:
B-Plan Nr.198 "Gewerbegebiet Rahling",
Stadt Varel**

Bericht-Nr.: 4785-23-L2

Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz

Schalltechnische Stellungnahme im Rahmen der Bauleitplanung B-Plan Nr.198 "Gewerbegebiet Rahling", Stadt Varel

Bericht-Nr.: 4785-23-L2

Auftraggeber: Friesland Porzellanfabrik GmbH & Co. KG
Rahlinger Straße 23
26316 Varel

Auftragnehmer: IEL GmbH
Kirchdorfer Straße 26
26603 Aurich

Tel: 04941 - 9558-0
E-Mail: mail@iel-gmbh.de

Bearbeiterin: Sabine Schulz (Dipl. Phys.)
(Projektbearbeiterin Schallschutz)

Prüfer: Volker Gemmel (Dipl.-Ing.(FH))
(Technischer Leiter Schallschutz)

Textteil: 10 Seiten (inkl. Deckblätter)
Anhang: siehe Anhangsverzeichnis

Datum: 31. Januar 2023

Messstelle nach § 29b BImSchG

Auflistung der erstellten Berichte:

Berichtsnummer	Datum	Titel	Gegenstand / Inhaltliche Änderungen
4785-22-L1	18.07.2022	Schalltechnische Stellungnahme	Erstbericht
4785-23-L2	31.01.2023	Schalltechnische Stellungnahme	Geänderte Flächenaufteilung

Hinweise:

Die vorliegende Ausarbeitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen und dem aktuellen Stand der Technik unparteiisch erstellt.

Diese Ausarbeitung (Textteil und Anhang) darf nur in ihrer Gesamtheit und nur vom Auftraggeber zu dem in der Aufgabenstellung definierten Zweck verwendet werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung dieser Ausarbeitung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der IEL GmbH erlaubt.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Einleitung und Aufgabenstellung	5
2. Zugrunde gelegte Vorschriften, Normen und Richtlinien	5
3. Benutzte Planunterlagen und Ausgangsdaten	6
4. Örtliche und betriebliche Beschreibung	6
5. Schalltechnische Anforderungen	6
6. Schalltechnische Ausgangsdaten	7
7. Schallimmissionsprognose.....	8
8. Berechnungsergebnisse und Beurteilung	8
9. Weitere Anmerkungen	9
10. Vorschlag für die textlichen Festsetzungen	9
11. Zusammenfassung.....	10

Anhang

- Übersichtskarte (1 Seite)
- Detailkarte (1 Seite)
- Planzeichnung Vorentwurf, Thalen Consult GmbH in Zusammenarbeit mit
Dipl.-Ing Anette Pollmann, Stand 31.01.2023 (1 Seite)
- Datensatz (2 Seiten)
- Berechnungsergebnisse (1 Seite)

1. Einleitung und Aufgabenstellung

In Varel, Landkreis Friesland, soll an der Rahlinger Straße (K 104) der Bebauungsplan Nr. 198 "Gewerbegebiet Rahling" aufgestellt werden. Es handelt sich um die erstmalige bauleitplanerische Betrachtung einer bestehenden gewerblichen Fläche.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 198 ist die Nutzung zu gewerblichen Zwecken geplant. Im Rahmen der Bauleitplanung ist auch eine Aussage zum Thema Schallimmissionsschutz notwendig.

Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung ist es, für die Flächen innerhalb des Plangebietes als Planungsgröße für die Bauleitplanung unabhängig von der derzeitigen Nutzung Schallemissionskontingente L_{EK} vorzuschlagen, die die Einhaltung der zulässigen Orientierungswerte in der umliegenden bewohnten Nachbarschaft sicherstellen. Des Weiteren soll im Rahmen der Geräuschemissionskontingentierung eine möglichst optimierte Aufteilung der verschiedenen Teilflächen zur Nutzung als „Gewerbegebiet“ und als „Sondergebiet Gewerbe und Logistik“ entwickelt werden.

Eine Ermittlung des auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärms erfolgt nicht, da Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und -leiter nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

2. Zugrunde gelegte Vorschriften, Normen und Richtlinien

Bei der Erstellung des Berichts werden die allgemein anerkannten Regeln der technischen Lärmabwehr zugrunde gelegt, wobei die zur Zeit gültigen einschlägigen Vorschriften, Normen und Richtlinien entsprechend dem neuesten Stand herangezogen werden. Im Einzelnen werden folgende Vorschriften und Regelwerke zugrunde gelegt bzw. sinngemäß angewandt:

DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“, Ausgabe Juli 2002

DIN 18005 Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Mai 1987

DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Ausgabe Dezember 2006

TA-Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“, 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998, zuletzt geändert am 01.06.2017

16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“, Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, zuletzt geändert am 4. November 2020

RLS-19 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Der Bundesminister für Verkehr Abteilung Straßenbau (2019)

3. Benutzte Planunterlagen und Ausgangsdaten

Als Grundlage für die Erstellung dieser Ausarbeitung dienten folgende Unterlagen:

- Planzeichnung, Vorentwurf vom 31.10.2023
(über Dipl.-Ing. Anette Pollmann per E-Mail vom 31.01.2023)
- onmaps.de, Kartendienst der geoGLIS oHG
(©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH <2022> ©Deutsche Post Direkt <2022>)

Weitere notwendige Informationen wurden telefonisch mit dem Auftraggeber abgestimmt.

4. Örtliche und betriebliche Beschreibung

Der hier zu untersuchende Bereich befindet sich in der Stadt Varel östlich der „Rahlinger Straße (K104). Hier ist die Ausweisung von Gewerbeflächen („Gewerbegebiet (GE)“ und „Sondergebiet Gewerbe und Logistik (SO)“) geplant. In diesem Zuge wird der Bebauungsplan Nr. 198 „Gewerbegebiet Rahling“ aufgestellt.

Westlich des Plangebietes befindet sich im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 193 „Photovoltaik - Alter Bahnhof Rahling“ eine Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung „Photovoltaik / BHKW“, davon abgesehen liegt die Umgebung des Plangebietes im unbeplanten Außenbereich.

Da Betriebsleiterwohnen ausgeschlossen werden kann, beschäftigt sich die vorliegende Untersuchung ausschließlich mit dem Gewerbelärm ausgehend vom Plangebiet, der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm wird nicht näher betrachtet.

Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass eventuelle Emissionen umliegender Gewerbequellen (Stallgebäude, BHKW (noch nicht vorhanden)) als vernachlässigbar gering eingestuft werden können.

5. Schalltechnische Anforderungen

Für die Umgebung des Plangebietes wird die Schutzbedürftigkeit eines „Dorf- und Mischgebietes (MD/MI)“ zugrunde gelegt, die auch auf Gebäude im Außenbereich angewendet werden kann. Hierfür sind für die schalltechnische Beurteilung folgende Orientierungswerte der DIN 18005-1 bzw. Immissionsrichtwerte der TA-Lärm (Gewerbe) heranzuziehen:

„Mischgebiet (MI)“

Tag (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr):	60 dB(A)
Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr):	45 dB(A)

Zur Beurteilung des Gewerbelärms werden insgesamt vier Immissionspunkte untersucht.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Immissionspunkte und die Orientierungswerte aufgeführt:

Immissionspunkt	Nutzung	Orientierungswert gemäß DIN 18005-1 [dB(A)]	
		Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)	Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)
IP01	Unbeplanter Außenbereich	60	45
IP02			
IP03			
IP04			

Tabelle 1: Immissionspunkte

Die Lage der Immissionspunkte kann der Übersichtskarte im Anhang entnommen werden.

6. Schalltechnische Ausgangsdaten

Die Ermittlung der Schallemissionskontingente L_{EK} erfolgt gemäß der DIN 45691 „Geräuschkontingierung“ (Ausgabe Dezember 2006) und ist auf die jeweils nächstgelegenen Gebäude mit Wohnnutzung abgestimmt. Damit ist sichergestellt, dass die Schallimmissionssituation für die nächstgelegenen bewohnten Nachbarschaftsbereiche hinreichend genau dargestellt ist.

Das Plangebiet wird in sechs Teilflächen (im Planentwurf den Bereichen L_{EK} 1 bis L_{EK} 4 zugeordnet) und zwei Richtungssektoren aufgeteilt, für die folgende Schallemissionskontingente L_{EK} und Zusatzkontingente vorgeschlagen werden:

Bezeichnung	L_{EK} Tag [dB(A) / m ²]	L_{EK} Nacht [dB(A) / m ²]	Zusatzkontingent Sektor A [dB]	Zusatzkontingent Sektor B [dB]
TF 1 (L_{EK} 1)	65	45	0	5
TF 2 (L_{EK} 2)	65	50	0	5
TF 3 (L_{EK} 2)	65	50	0	5
TF 4 (L_{EK} 3)	65	60	0	5
TF 5 (L_{EK} 4)	65	65	0	5
TF 6 (L_{EK} 4)	65	65	0	5

Tabelle 2: Berücksichtigte Emissionskontingente zur Ermittlung der schalltechnischen Zusatzbelastung

Die Lage der berücksichtigten Teilflächen kann der Übersichtskarte im Anhang entnommen werden.

Die vorgeschlagenen Kontingente für die Teilflächen TF 1 bis TF 3 lassen gewerbegebietstypische Nutzungen zu, wobei das für den Tageszeitraum (06.00 - 22.00 Uhr) vorgeschlagene Kontingent höhere Emissionen zulässt, als üblicherweise für „Gewerbegebiete (GE)“ angenommen werden.

Die vorgeschlagenen Kontingente für die weiteren Teilflächen lassen tagsüber und auch nachts höhere Emissionen zu, als üblicherweise für „Gewebegebiete (GE)“ angenommen werden.

Im Rahmen der vorliegenden Berechnungen wird davon ausgegangen, dass keine weiteren gewerblichen Schallquellen in der Umgebung zu berücksichtigen sind.

7. Schallimmissionsprognose

Auf der Basis der Daten von Abschnitt 6 wird eine Schallausbreitungsrechnung durchgeführt. Die Berechnung erfolgte mit dem Programmsystem IMMI^ä (Version 2021 [516] vom 26.4.2022). Diese Software ermöglicht die Anwendung der erforderlichen Berechnungsmethoden und stellt frei wählbare Randparameter zur Verfügung. Das Programm liefert prüffähige Protokolle und Ergebnislisten mit Zwischenergebnissen.

8. Berechnungsergebnisse und Beurteilung

Mit den in Tabelle 2 aufgelisteten Schallemissionskontingenten ergeben sich an den vier berücksichtigten Immissionspunkten gemäß DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ folgende Schallimmissionskontingente L_{IK} (gerundet), die mit den zulässigen Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerten verglichen wird.

Immissionspunkt	Orientierungswert [dB(A)]		Sektor	Zusatzkontingent $L_{EK,zus}$ [dB(A)]	Zulässige Schallimmissionskontingente inklusive Zusatzkontingent $L_{IK} + L_{EK,zus}$ [dB(A)]	
	Tag	Nacht			Tag	Nacht
IP 01, Rahlinger Straße 21	60	45	A	0	52	45
IP 02, Lehmweg 12	60	45	A	0	49	42
IP 03, Rahlinger Straße 30A	60	45	A	0	46	41
IP 04, Wilhelmshavener Str. 32	60	45	B	5	48	43

Tabelle 3: Schallimmissionskontingente

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass mit den vorgeschlagenen Emissionskontingenten die vorgegebenen Orientierungswerte bzw. die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA-Lärm für den Tageszeitraum (22.00 - 06.00 Uhr) um mindestens 8 dB unterschritten werden und dass die nächtlichen Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte eingehalten werden können. Damit ist ein ausreichender Schallimmissionsschutz gewährleistet.

Es wurden für die Flächen TF 1 -TF 3 gebietstypische Emissionswerte für die Nutzung als GE berücksichtigt. In den Flächen TF 4 - TF 6 sind auch Nutzungen zulässig, die höhere Emissionen verursachen.

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes sind im Tageszeitraum jedoch eventuell höhere Werte möglich.

9. Weitere Anmerkungen

Im Rahmen der Bauleitplanung soll auch eine Aussage zu dem von dem Plangebiet bewirkten zusätzlichen Verkehrsaufkommen im öffentlichen Straßenraum erfolgen. Dies erfolgt im vorliegenden Fall auf der Grundlage der TA-Lärm.

Gemäß TA-Lärm, Kap 7.4, sind Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb einer Anlage entstehen, der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu beurteilen.

Geräusche des an- und abfahrenden Verkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen sind nach TA-Lärm in einem Abstand bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich zu reduzieren, sobald sich die Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB erhöhen, keine Vermischung mit dem Verkehr erfolgt und die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder weitergehend überschritten werden.

Der IEL GmbH liegen derzeit keine Verkehrszahlen für die Rahlinger Straße (K104) vor. Ohne Kenntnis der bestehenden Verkehrssituation kann davon ausgegangen werden, dass die drei vorab genannten Bedingungen nicht gemeinsam erfüllt werden, sofern die Verkehrslärmimmissionen des zusätzlichen Verkehrs ausgehend von den Gewerbe- und Sonderbauflächen den Immissionsgrenzwert an den maßgeblichen Immissionsorten um 3 dB oder mehr unterschreiten. Werte dieser Höhe werden gemäß überschlägiger Berechnung am nächstgelegenen Immissionsort (Rahlinger Straße 21) auch dann nicht erreicht, wenn tagsüber stündlich 200 LKW und nachts stündlich 30 LKW (davon 50% schwere LKW gemäß RLS 19) das Plangebiet anfahren.

Das vorab genannte LKW-Aufkommen entspricht einer Maximalbetrachtung und wird nach den Erfahrungswerten der IEL GmbH für das geplante Vorhaben nicht erreicht. Deshalb sind, Stand jetzt, keine weiteren Maßnahmen zur Minderung zusätzlicher Verkehrsgeräusche notwendig.

10. Vorschlag für die textlichen Festsetzungen

Werden entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen, ist eine Nutzung des Plangebietes aus Sicht des Schallimmissionsschutzes sowohl am Tag, wie auch in der Nacht möglich. Dafür wird folgende Formulierung empfohlen:

„Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L_{EK} nach DIN 45691 weder tags (06.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) überschreiten.

Beispieltabelle siehe Tabelle 2, Seite 7.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, auf der Grundlage der darin aufgeführten Gleichungen (6) und (7).

11. Zusammenfassung

In Varel, Landkreis Friesland, soll an der Rahlinger Straße (K 104) der Bebauungsplan Nr. 198 "Gewerbegebiet Rahling" aufgestellt werden.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 198 ist eine Nutzung als „Gewerbegebiet“ und eine Nutzung als „Industriegebiet“ bzw. „eingeschränktes Industriegebiet“ geplant. Das Plangebiet ist weitestgehend bebaut. Im Rahmen der Bauleitplanung ist auch eine Aussage zum Thema Schallimmissionsschutz notwendig.

Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung war es, für die Flächen innerhalb des Plangebietes als Planungsgröße für die Bauleitplanung Schallemissionskontingente L_{EK} vorzuschlagen, die die Einhaltung der zulässigen Orientierungswerte in der umliegenden bewohnten Nachbarschaft sicherstellen.

Für das Plangebiet wurden Emissionskontingente L_{EK} gemäß DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ vorgeschlagen. Mit diesen Emissionskontingenten L_{EK} kann der rechnerische Nachweis erbracht werden, dass die in der Nachbarschaft zulässigen Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1 nicht überschritten werden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollten in der weitergehenden Bauleitplanung berücksichtigt werden.

Aus Sicht der Gutachterin ist das geplante Vorhaben bezüglich des Immissionsschutzes als genehmigungsfähig einzustufen.

Berechnungsergebnisse und die Beurteilung gelten nur für die gewählte Konfiguration. Diese Stellungnahme (Textteil und Anhang) darf nur in ihrer Gesamtheit verwendet werden.

Aurich, 31.01.2023

Bericht verfasst durch

Sabine Schulz (Dipl. Phys.)
(Projektbearbeiterin Schallschutz)

Geprüft und freigegeben durch

Volker Gemmel (Dipl.-Ing.(FH))
(Technischer Leiter Schallschutz)

Anhang

Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz

Übersichtskarte

Stadt Varel, Bebauungsplan Nr. 198 "Gewerbegebiet Rahling"

Detailkarte

Kartenquelle: über Auftraggeber

U:\Aufträge\4785 Varel Porzellanfabrik Friesland\4785-23-L2\4785-23-L2.IPR

Datensatz

Beurteilungszeiträume				
T1	Tag (6h-22h)			
T2	Nacht (22h-6h)			

Flächen-SQ/DIN 45691 (6)										Kontingentierung	
FLGK001	Bezeichnung	TF 1			Wirkradius /m			99999,00			
	Gruppe	Kontingentierung			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)			
	Knotenzahl	7			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"	
	Länge /m	376,19				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
	Länge /m (2D)	376,19			Tag	65,00	-	-	103,76	65,00	
	Fläche /m²	7517,54			Nacht	45,00	-	-	83,76	45,00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	DIN 18005	-	0,0	0,0	0,0		0,0				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Vors.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
	Tag (6h-22h)	16,00	Tag	65,0	1,00	16,00000	0,00	0,0			
	Nacht (22h-6h)	8,00	Nacht	45,0	1,00	8,00000	0,00	0,0			
FLGK002	Bezeichnung	TF 2			Wirkradius /m			99999,00			
	Gruppe	Kontingentierung			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)			
	Knotenzahl	15			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"	
	Länge /m	1037,18				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
	Länge /m (2D)	1037,18			Tag	65,00	-	-	109,59	65,00	
	Fläche /m²	28782,46			Nacht	50,00	-	-	94,59	50,00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	DIN 18005	-	0,0	0,0	0,0		0,0				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Vors.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
	Tag (6h-22h)	16,00	Tag	65,0	1,00	16,00000	0,00	0,0			
	Nacht (22h-6h)	8,00	Nacht	50,0	1,00	8,00000	0,00	0,0			
FLGK003	Bezeichnung	TF 3			Wirkradius /m			99999,00			
	Gruppe	Kontingentierung			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)			
	Knotenzahl	18			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"	
	Länge /m	870,33				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
	Länge /m (2D)	870,33			Tag	65,00	-	-	108,67	65,00	
	Fläche /m²	23297,32			Nacht	50,00	-	-	93,67	50,00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	DIN 18005	-	0,0	0,0	0,0		0,0				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Vors.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
	Tag (6h-22h)	16,00	Tag	65,0	1,00	16,00000	0,00	0,0			
	Nacht (22h-6h)	8,00	Nacht	50,0	1,00	8,00000	0,00	0,0			
FLGK004	Bezeichnung	TF 4			Wirkradius /m			99999,00			
	Gruppe	Kontingentierung			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)			
	Knotenzahl	8			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"	
	Länge /m	435,38				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
	Länge /m (2D)	435,38			Tag	65,00	-	-	105,17	65,00	
	Fläche /m²	10397,53			Nacht	60,00	-	-	100,17	60,00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	DIN 18005	-	0,0	0,0	0,0		0,0				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Vors.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
	Tag (6h-22h)	16,00	Tag	65,0	1,00	16,00000	0,00	0,0			
	Nacht (22h-6h)	8,00	Nacht	60,0	1,00	8,00000	0,00	0,0			
FLGK005	Bezeichnung	TF 5			Wirkradius /m			99999,00			
	Gruppe	Kontingentierung			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)			
	Knotenzahl	9			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"	
	Länge /m	403,37				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
	Länge /m (2D)	403,37			Tag	65,00	-	-	103,47	65,00	
	Fläche /m²	7029,85			Nacht	65,00	-	-	103,47	65,00	
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag				
	DIN 18005	-	0,0	0,0	0,0		0,0				
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.- Vors.	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)			
	Tag (6h-22h)	16,00	Tag	65,0	1,00	16,00000	0,00	0,0			
	Nacht (22h-6h)	8,00	Nacht	65,0	1,00	8,00000	0,00	0,0			
FLGK006	Bezeichnung	TF 6			Wirkradius /m			99999,00			
	Gruppe	Kontingentierung			Emission ist			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)			
	Knotenzahl	21			Emi.Variant	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"	
	Länge /m	651,22				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	

	Länge /m (2D)	651,22		Tag	65,00	-	-	106,69	65,00
	Fläche /m²	14757,34		Nacht	65,00	-	-	106,69	65,00
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag		Extra-Zuschlag		
	DIN 18005	-	0,0	0,0	0,0		-		
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi- L_{max}	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)	
	Tag (6h-22h)	16,00	Tag	65,0	1,00	16,00000	0,00	0,0	
	Nacht (22h-6h)	8,00	Nacht	65,0	1,00	8,00000	0,00	0,0	

Berechnungsergebnisse ohne Zusatzkontingente:

Mittlere Liste »		Punktberechnung			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005			
IPkt001 »	Rahlinger Straße 21	Kontingentierung		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 437769,33 m		y = 5916575,40 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK002 »	TF 2	47,6	47,6	32,6	32,6
FLGK001 »	TF 1	44,2	49,2	24,2	33,2
FLGK004 »	TF 4	44,1	50,4	39,1	40,1
FLGK003 »	TF 3	42,0	51,0	27,0	40,3
FLGK006 »	TF 6	40,6	51,3	40,6	43,4
FLGK005 »	TF 5	39,9	51,6	39,9	45,0
	Summe		51,6		45,0

IPkt002 »	Lehmweg 12	Kontingentierung		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 437520,86 m		y = 5916552,17 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK002 »	TF 2	44,1	44,1	29,1	29,1
FLGK001 »	TF 1	42,4	46,3	22,4	29,9
FLGK004 »	TF 4	41,3	47,5	36,3	37,2
FLGK003 »	TF 3	39,3	48,1	24,3	37,4
FLGK006 »	TF 6	38,1	48,5	38,1	40,8
FLGK005 »	TF 5	37,1	48,8	37,1	42,3
	Summe		48,8		42,3

IPkt003 »	Rahlinger Straße 30A	Kontingentierung		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 437471,36 m		y = 5917491,64 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK002 »	TF 2	40,8	40,8	25,8	25,8
FLGK003 »	TF 3	38,4	42,8	23,4	27,8
FLGK006 »	TF 6	37,7	44,0	37,7	38,2
FLGK004 »	TF 4	37,5	44,9	32,5	39,2
FLGK001 »	TF 1	36,0	45,4	16,0	39,2
FLGK005 »	TF 5	35,5	45,8	35,5	40,8
	Summe		45,8		40,8

IPkt004 »	Wilhelmshavener Straße	Kontingentierung		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 438971,20 m		y = 5917594,71 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK003 »	TF 3	38,1	38,1	23,1	23,1
FLGK002 »	TF 2	36,9	40,5	21,9	25,5
FLGK006 »	TF 6	35,6	41,7	35,6	36,0
FLGK004 »	TF 4	31,5	42,1	26,5	36,4
FLGK005 »	TF 5	30,8	42,4	30,8	37,5
FLGK001 »	TF 1	29,3	42,6	9,3	37,5
	Summe		42,6		37,5